

### Konstruktion:

Ankerschienen aus 3mm starkem verzinktem Profilstahl werden an der Wand befestigt. Die Montagehöhe, die Art sowie die Anzahl folgender Elemente kann frei gewählt werden dank der Befestigung mit Aufhängeschrauben. Die Gestelllänge ist frei wählbar und es können beliebig viele weitere Gestelle angebaut werden. Für angebaute Gestelle wird nur eine statt zwei Ankerschienen benötigt.

### Es stehen folgende Regalelemente zur Auswahl:

- Schuhrost 400mm tief, bestehend aus zwei Tragarmen und je zwei Querstangen  $\varnothing 24$  und  $\varnothing 16$ ; alles feuerverzinkt.
- Element mit verchromter Kleiderstange  $\varnothing 25$  und zwei pulverbeschichteten Tragarmen. Auf Wunsch auch mit Tablar 250 mm tief.
- Tablarelement 300 mm tief mit zwei pulverbeschichteten Tragarmen.
- Tablarelement 500 mm tief mit zwei pulverbeschichteten Tragarmen.

Alle Tablare haben auf der Stirnseite eine 3mm dicke Kantenschutzleiste aus Hartholz.

Die pulverbeschichteten Metallteile werden vorgängig chemisch entfettet. Die Farbe der Pulverbeschichtung ist frei wählbar nach RAL oder NCS.

### Masse / Ausführung:

- Höhe Ankerschienen : 2000 mm
- Tiefe Schuhrost : 400 mm
- Tiefe Kleiderstangenelement : 400 mm
- Tiefen Tablarelemente : 300 mm / 500 mm
- Tablarstärke : 25 mm

Längen nach Bestellung

